

DINGHI® Sport SCHEDA TECNICA



	COMPONENTI	DESCRIZIONE
	TELAIO	Alluminio 7006, per ruote da 24", nero opaco
	COLORE	Silver metallizzato (componenti in ABS)
	MISURE	Unisex (distanza sella-manubrio 58 cm)
	FORCELLA	1" Lega alluminio peso 750 gr.
	SERIE STERZO	Cuscinetti registrabili 1"
	ATTACCO MANUBRIO	Duralluminio verniciato nero registrabile in altezza
	PIEGA MANUBRIO	Duralluminio diritto lungh. 570 mm
	MOZZO ANTERIORE	Duralluminio, registrabile 36 fori con sgancio rapido
	MOZZO POSTERIORE	Motore Brushless 250 Watt, retroazionato (8 cavi)
	CERCHI	Alluminio 24"x1.75 - 2.125 larghezza 32 mm. Con indicatore di usura
	RAGGI	Inox Ø2,2 mm rinforzati
	COPERTURE	INNOVA 24"x2.0 con banda riflettente, tipo Baloon
	PEDALI	Duralluminio sportivi antiscivolo con catarifrangenti gr. 290
	COMANDO CAMBIO	Shimano 7 vel. Gripshift sul manubrio lato sinistro
	GUARNITURA	Duralluminio, L=165mm, corona acciaio 46 denti
	MOVIMENTO CENTRALE	A cartuccia Cr-Mo lungh. 131 mm
	DERAGLIATORE POSTERIORE	Shimano Tourney Sis 7 vel.
	CASSETTA	Megadrive 13-15-17-19-21-24-34T 7 vel.
	FRENI ANT. POST.	V-brake in duralluminio lungh. 115 mm
	LEVE FRENO	Leva in duralluminio trattato, con switch freno e registri guaine
	CANOTTO SELLA	duralluminio, verniciato nero, regolabile in altezza Ø 28,6mm, lungh. 300 mm
	SELLA	Royal Wave con elastomeri sportiva
	MODULATORE DI POTENZA	Progressivo con spie Motor – Full - Empty
	BOX BATTERIA	Batteria LiMnO4 37Volt 10Ah peso 3,5 kg. Opzione LiMnO4 37Volt 12Ah
	CARICA BATTERIA	Tipo Inverter 180 W con protezione automatica
PAS	Pedalata assistita	Brevetto TC a doppia ruota fonica posteriore
	IMPIANTO LUCI	A norma, con dinamo lato sinistro posteriore e luci anteriore e posteriore
Extra	ACCESSORI	Portapacchi omologato TÜV, cavalletto laterale, parafranghi alluminio silver
	PESO COMPLESSIVO	19 Kg (senza batteria); 23,5 Kg (con batteria litio37 volt 10 Ah)