

DINGHI® Ixelle Export SCHEDA TECNICA



	COMPONENTI	DESCRIZIONE
	TELAIO	Acciaio, per ruote da 26", silver
	COLORE	Silver; Optional Kit "7 colori" per coperchio box batteria, carter catena e guscio passavi: Verde scuro, Verde chiaro, Celeste, Giallo, Arancione, Rosso, Viola
	MISURE	Unisex (distanza sella-manubrio 58 cm)
	FORCELLA	Ammortizzata Zoom 1", silver
	SERIE STERZO	Cuscinetti registrabili 1"
	ATTACCO MANUBRIO	Duralluminio silver
	PIEGA MANUBRIO	Duralluminio lungh. 580 mm, silver
	MOZZO ANTERIORE	Acciaio 36 fori
	MOZZO POSTERIORE	Motore Brushless 250 Watt, 22 km/h
	CERCHI	26"x1.75 - 2.125 largh. 32mm; alluminio con indicatore di usura
	RAGGI	Nichelati 2,2mm
	COPERTURE	INNOVA 26"x2.0 con banda riflettente, tipo Baloon
	PEDALI	Standard
	COMANDO CAMBIO	TC Parts 6 velocità
	GUARNITURA	Duralluminio L=165mm, corona acciaio 42 denti
	MOVIMENTO CENTRALE	A cartuccia Cr-Mo lungh. 131 mm
	CASSETTA	14-28 denti, 6 velocità
	FRENI	V-brake in duralluminio lungh. 115 mm
	LEVE FRENO	Leva in duralluminio trattato, con switch freno e registri guaine
	CANOTTO SELLA	Duralluminio, silver, regolabile in altezza Ø 25,4 mm, lungh. 300 mm
	SELLA	Comfort ad elastomeri
	MODULATORE DI POTENZA	Progressivo con spie Motor – Full - Empty
	BOX BATTERIA	Batteria Li-Ion 36V 10Ah
	IMPIANTO LUCI	A norma, con dinamo lato sinistro posteriore e luci anteriore e posteriore con persistenza
Extra	ACCESSORI	Portapacchi alluminio omologato TÜV, cavalletto posteriore con blocco automatico, parafanghi alluminio silver
	PESO COMPLESSIVO	22,8 Kg (senza batteria); 27,6 Kg (con batteria Li-Ion)