

FRISBEE® Euro 7 Tour Export SCHEDA TECNICA



	COMPONENTI	DESCRIZIONE
	TELAIO	Acciaio, per ruote da 26", silver
	COLORE	Silver, Nero satinato, Bianco
	MISURE	Unisex
	FORCELLA	Ammortizzata Zoom 1" 1/8, silver
	SERIE STERZO	Cuscinetti registrabili 1" 1/8
	ATTACCO MANUBRIO	Duralluminio silver, con inclinazione regolabile
	PIEGA MANUBRIO	Duralluminio lungh. 580 mm
	MOZZO ANTERIORE	Alluminio 36 fori, con sgancio rapido
	MOZZO POSTERIORE	Motore Brushless 250 Watt, 25 Km/h
	CERCHI	26"x1.75 - 2.125 largh. 32mm; alluminio con indicatore di usura
	RAGGI	Nichelati Ø 2,2mm
	COPERTURE	INNOVA 26"x2.0 con banda riflettente, tipo Baloon
	PEDALI	Alluminio con antiscivolo
	COMANDO CAMBIO	Shimano Revoshift 7 velocità
	GUARNITURA	Duralluminio L=165mm, corona acciaio 46 denti
	MOVIMENTO CENTRALE	A cartuccia Cr-Mo lungh. 131 mm
	DERAGLIATORE POSTERIORE	Shimano Tourney 7 velocità
	CASSETTA	13-34 denti 7 velocità
	FRENI	V-brake in duralluminio lungh. 115 mm
	LEVE FRENO	Leva in duralluminio trattato, con switch freno e registri guaine
	CANOTTO SELLA	Duralluminio, silver, regolabile in altezza Ø 28,6 mm, lungh. 300 mm
	SELLA	Comfort ad elastomeri
	MODULATORE DI POTENZA	Progressivo con spie Electric – Automatic - Empty
	DISPLAY	OBD: On Board Diagnostic (sistema diagnostico a bordo batteria)
	BOX BATTERIA	Batteria Li-Ion 36V 10Ah
	IMPIANTO LUCI	A norma, con dinamo lato sinistro posteriore e luci anteriore e posteriore con persistenza
Extra	ACCESSORI	Portapacchi alluminio omologato TÜV, cavalletto posteriore con blocco automatico, parafanghi alluminio silver, lucchetto ad arco, catarifrangenti
	PESO COMPLESSIVO	23,6 Kg (senza batteria); 28,5 Kg (con batteria Li-Ion)